

# ELASTOFIX

Een universele, onverzeepbare fixeerimpregneerondergrond op basis van acrylaatdispersie. Watergedragen.

## Toepassing

- Voorstrijklaag op beton- en muurwerk, bakstenen, Eternit, en andere steenachtige plaatmaterialen
- Als voorbereiding en grondlaag voor gipskartonplaten en pleisters
- Kan tevens aan Tollens latexmuurverven worden toegevoegd



5l

## Kenmerken

<b>Dichtheid</b>	1011 kg/m <sup>3</sup>
<b>Droge stofgehalte</b>	In volume: 18% In gewicht: 19,4%
<b>VOS</b>	EU limietwaarden voor dit product (cat. A/h) : 29g/l. Dit product bevat max. 29g/l.
<b>Vlampunt</b>	Nvt
<b>Glansgraad</b>	zijdeglans
<b>Rendement (bij 15 Mu droog)</b>	11,8 m <sup>2</sup> /kg = 12 m <sup>2</sup> /l , afhankelijk van de ondergrond en de applicatiemethode
<b>Droogtijden (bij 20°C en 65% R.V.)</b>	Stofdroog: 1 uur Kleefvrij : 2 uur Overschilderbaar: 4 uur
<b>Kleuren</b>	Blank in de bus melkachtig wit
<b>Verpakking</b>	5l
<b>Houdbaarheid</b>	12 maanden in de originele, ongeopende verpakking. Bewaren op een vorstvrije, frisse en droge plaats.

## Verwerking

<b>Verdunning</b>	Kwast, rol : mag verdund worden door 3 volumedelen water
<b>Gereedschap</b>	Kwast, rol
<b>Reiniging van het gereedschap</b>	Water



TOLLENS COATINGS NV/SA - Jan De Malschelaan 14 - 9140 Temse - België

Tel (+32) (0)3710 92 40 - Fax (+32) (0)3710 92 50

E-mail : [info@tollens.be](mailto:info@tollens.be) - Site [www.tollens.be](http://www.tollens.be)